

Veiligheidsinformatie:

Aktobis 16A CEE aansluitkabel H07RN-F 5G2.5 met 10 m lengte en incl. koppeling en stekker, IP44



Deze 16A CEE-kabel met een lengte van 10 m, inclusief koppeling, stekker en afsluitklep, is de ideale aansluitkabel voor je elektrische hoogspanningsapparaat dat 400V of 16A nodig heeft!

Voor de 16A CEE-aansluitkabel is een vijfpolige 16 A 380V/415V (50/60Hz) stroomaansluiting nodig. Dit komt overeen met industriële stroom!

1. Let op de technische specificaties

- Controleer of de verlengkabel geschikt is voor de vereiste spanning en stroom (bijv. 400V, 16A).
- De kabeldoorsnede moet overeenkomen met de belasting (bijv. 2,5 mm²).

2. Alleen gebruiken voor geschikte omgevingen

- Gebruik voor gebruik buitenshuis alleen kabels met de juiste beschermingsklasse (minimaal **IP44**, beter **IP67** voor vochtige ruimtes of bouwplaatsen).
- Houd de kabel uit de buurt van warmtebronnen, chemicaliën en mechanische spanning mechanische belasting.

3. Bescherming tegen overbelasting en kortsluiting

- Zorg ervoor dat de kabel niet overbelast raakt door vooraf de aangesloten apparaten en hun stroomverbruik te controleren.
- Controleer vooraf de aangesloten apparaten en hun stroomverbruik.

4. Correcte installatie en gebruik

- Rol de kabel volledig af om warmteontwikkeling of inductieschade te voorkomen inductieschade.
- Leg de kabel zo dat er geen risico is op struikelen en dat hij niet beschadigd wordt door voertuigen of zware voorwerpen beschadigd door voertuigen of zware voorwerpen.

5. Visuele controle voor gebruik

- Controleer de kabel regelmatig op beschadigingen, barsten of geplette plekken.
- Gebruik geen beschadigde kabel - er bestaat gevaar voor brand en elektrische schokken!

6. Gebruik alleen geautoriseerde stekerverbindingen

- Gebruik alleen **CEE-stekkers** voor zware stroom (bijv. 16A in rood voor 400V).
- Gebruik geen niet-goedgekeurde adapters of onveilige verlengstukken.

7. Veilig hanteren en opslaan

- Na gebruik op een droge en schone plaats bewaren.
- Niet trekken of buigen over scherpe randen.

Kenmerken & voordelen:

- Beschermingsklasse: IP44, d.w.z. spatwaterdicht en beschermd tegen het binnendringen van vreemde voorwerpen groter dan 1mm
- Goede flexibiliteit
- Flexibele bediening

Onderscheidingen en certificeringen:

- Natuurlijk met CE- en EMC-conformiteit

Voorbeelden van gebruik:

- Ideale aansluitkabel voor onze WDH-BGP09 of BGP10S luchtverhitters.
- Voor gebruik op bouwplaatsen, werkplaatsen, woningen, garages, magazijnen, kelders, loodsen, enz.

Technische gegevens:

Type kabel: H07RN-F 5G2.5

Modelaanduiding: CEEKabel16A25Q

Kleur: Zwart

Kabellengte: 10 m

Gewicht: 4 kg

Leveringsomvang: 16A CEE-aansluitkabel

CEE-koppeling: 16A 5p 400V

CEE-stekker: 16A 5p 6h 400V

Kabeldoorsnede: 2,5 mm²

Beschermingsklasse: IP44