

## **Installatie-instructies voor de waterslang**

Voordat u uw nieuwe airconditioner kunt gebruiken, moet deze worden gevuld met water. Om het vullen zo eenvoudig mogelijk te maken, vindt u 3 verschillende slangaansluitingen in de meegeleverde zak. Deze instructies leggen in detail uit hoe u de waterslang op de kraan aansluit.

De eerste stap is altijd het aansluiten van de meegeleverde waterslang op de airconditioner.



Zodra de waterslang op de airconditioner is aangesloten, zijn er 5 manieren om de waterslang op de kraan aan te sluiten. Zorg ervoor dat de aansluiting goed vastzit. De 3 verschillende slangaansluitingen zijn ontworpen voor verschillende kranen.

### **1. Aansluiting met wasmachineaansluiting**

1.1. Gebruik de slangaansluiting die op de afbeelding wordt getoond en die bij de airconditioner is geleverd:



1.2. Sluit het slangstuk aan op de waterslang van de airconditioner zoals aangegeven in de illustratie:



1.3. Schroef vervolgens de slangaansluiting op de aansluiting van de wasmachine:



1.4. Nu kunt u beginnen met het vullen van de airconditioner met water. Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing.

## **2. Aansluiting op de tuinslang**

2.1. Gebruik de slangaansluiting die op de afbeelding wordt getoond en die bij de airconditioner is geleverd:



2.2. Sluit het slangstuk aan op de waterslang van de airconditioner zoals aangegeven in de illustratie:



2.3. Sluit vervolgens het slangstuk aan op de tuinslang zoals aangegeven in de afbeelding:



2.4. Nu kunt u beginnen met het vullen van de airconditioner met water. Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing.

## **3. Meer informatie over slangaansluitingen**

Als alle slangaansluitingen niet werken, is er ook nog slangaansluiting 3, die over elke kraan kan worden getrokken en dan op zijn plaats kan worden vastgezet.

Gebruik de slangaansluiting die op de afbeelding wordt getoond en die bij de airconditioner is geleverd:



3.1. Sluit het slangstuk aan op de waterslang van de airconditioner zoals aangegeven in de illustratie:



3.2. Trek het binnenste deel van de slangaansluiting over de geselecteerde kraan:



3.3. Trek vervolgens de waterslang met de buitenste slangpilaar over de binnenste slangpilaar en zet hem goed vast met de slangklem:



3.4. Nu kunt u beginnen met het vullen van de airconditioner met water. Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing. De connector kan voor gebruik ook in drie delen worden gedemonteerd en vervolgens op twee manieren worden bevestigd:



Methode 1: Verwijder de adapter van je kraan. Schroef deel A erin.



Methode 2: Verwijder de adapter uit je kraan. Bevestig deel A aan deel B door de delen in elkaar te draaien. Schroef ze in de kraan.

